

ECO LOADER 850E



ECO Loader 850E är det självklara valet när du behöver mer lyfthöjd, mer hydraulisk kraft och samtidigt vill behålla den kompakta smidigheten. Med 850 kg lyftkapacitet, 280 cm lyfthöjd och 7 kW drivning får du styrka och precision i en effektiv lastare.

Varför är den så populär?

Du får tystgående drift, 5 kW hydraulik och samtidigt hög manövrerbarhet som gör den idealisk för pallhantering, lantbruk och professionell fastighetsservice.

850E hittar balansen mellan kraft och kontroll.

SPECIFIKATIONER

Driftvikt: 2050 kg

Batterisystem:

72 V-system med 12 st 6 V deep cycle blybatterier

Batterikapacitet: 14,4 kWh batteripaket

Elsystem: 12 V (ljus m.m.)

Arbetslid: 3–6 timmar

Laddtid: 8 timmar (230 V-laddare)

Lyftkapacitet: 850 kg på pall

Lyfthöjd: 280 cm under gafflar

Hastighet: Låg växel 9 km/h – hög växel 20 km/h

Drivning: 2 × 3,5 kW drivmotor – totalt 7 kW

Hydraulikdrift:

5 kW – 35 l/min i uttag på arm / 180 bar

Invändig vändradie: 1000 mm

Styrvinkel: 45°

Bredd: Minimum 1100 mm

(nuvarande däckmontering 1250 mm)

Däckstorlek: 26 × 12-12

Höjd: 2250 mm

Längd med skopa: 3810 mm



YEAR
WARRANTY

ECO MACHINES



INGET OLJUD | LÄTT ATT KÖRA

**EN STOR HJÄLP I EN TUNG OCH
IBLAND STRESSIG VARDAG.**

